



Fitur INCOE Premium :

- Aki konvensional dengan kualitas prima
- Aki langsung bertenaga setelah diisi accu zuur
- Dipercaya sebagai suku cadang asli oleh produsen mobil di Indonesia
- Tersedia dalam berbagai tipe untuk semua jenis mobil

SPESIFIKASI AKI INCOE PREMIUM

(JIS)

BATTERY TYPE	NEW JIS TYPE	VOLT (V)	CAPACITY		CCA (@ -18°C) (A)	RC (@ 25A) (Minutes)	DIMENSION				DRY WT (APPROX.) (kgs)	ACID VOL (APPROX.) (liters)	LAY OUT	TERMINAL TYPE
			20 HR (Ah)	5 HR (Ah)			L (mm)	W (mm)	H (mm)	TH (mm)				
12N24-4	26A19R	12	26	21	211	29	187	127	162	184	4.9	1.8	1	C
NS40	32B20R	12	32	26	243	36	197	129	203	227	5.5	2.7	1	B
NS40L	32B20L	12	32	26	243	36	197	129	203	227	5.5	2.7	2	B
NS40Z	36B20R	12	35	28	288	39	197	129	203	227	6.6	2.6	1	B
NS40ZL	36B20L	12	35	28	288	39	197	129	203	227	6.6	2.6	2	B
NS40ZL (S)	36B20L(S)	12	35	28	288	39	197	129	203	227	6.6	2.6	2	A
N40	32C24R	12	40	32	249	40	238	129	203	227	6.8	3.2	1	A
NS60	46B24R	12	45	36	341	56	238	129	203	227	7.5	3.0	1	B
NS60L	46B24L	12	45	36	341	56	238	129	203	227	7.5	3.0	2	B
NS60 (S)	46B24R(S)	12	45	36	341	56	238	129	203	227	7.5	3.0	1	A
NS60L (S)	46B24L(S)	12	45	36	341	56	238	129	203	227	7.5	3.0	2	A
N50	48D26R	12	50	40	278	72	260	173	204	225	8.5	5.3	1	A
N50L	48D26L	12	50	40	278	72	260	173	204	225	8.5	5.3	2	A
N50Z	55D26R	12	60	48	365	82	260	173	204	225	10.1	5.1	1	A
N50ZL	55D26L	12	60	48	365	82	260	173	204	225	10.1	5.1	2	A
NS70	65D26R	12	65	52	433	89	260	173	204	225	10.5	4.9	1	A
NS70L	65D26L	12	65	52	433	89	260	173	204	225	10.5	4.9	2	A
NX110-5	80D26R	12	68	55	490	103	260	173	204	225	10.6	4.7	1	A
NX110-5L	80D26L	12	68	55	490	103	260	173	204	225	10.6	4.7	2	A
55D23R	55D23R	12	60	48	373	74	232	173	204	225	9.8	4.2	1	A
55D23L	55D23L	12	60	48	373	74	232	173	204	225	9.8	4.2	2	A
N70	65D31R	12	70	56	408	97	306	173	204	225	11.5	6.0	1	A
N70L	65D31L	12	70	56	408	97	306	173	204	225	11.5	6.0	2	A
N70Z	75D31R	12	75	60	469	116	306	173	204	225	12.5	5.7	1	A
N70ZL	75D31L	12	75	60	469	116	306	173	204	225	12.5	5.7	2	A
NX120-7	95D31R	12	80	64	653	125	306	173	204	225	13.5	5.2	1	A
NX120-7L	95D31L	12	80	64	653	125	306	173	204	225	13.5	5.2	2	A
N100	95E41R	12	100	80	537	150	410	176	213	234	15.3	8.1	1	A
N120	115F51	12	120	96	669	180	505	182	213	257	18.7	9.6	3	A
N150	145G51	12	150	120	791	240	508	222	213	257	21.6	12.6	3	A
N200	190H52	12	200	160	1100	370	521	278	220	270	31.8	16.8	3	A