

SELANG PENGELASAN & PEMOTONG (Oksigen & LPG)



Aplikasi

Untuk Penggunaan dengan proses pengelasan dan penggabungan pada bengkel, galangan kapal, lokasi konstruksi dan pabrik

Pipa

Karet sintetis dengan suhu pengapian tinggi

Penguat

Benang filamen dengan tekstil sintetis berdaya tarikan tinggi

Penutup

Karet sintetis tahan ozon dan cuaca berkualitas baik

Penanda

ISO 3821 -2MPa (20 bar) -ID- **INTEER** -YY



■ Biru (Oksigen)
■ Oranye (LPG)

Selang LPG
ISO 3821, AS 1335



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		L	Kode Produk
inci	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/16	5	5.0	12.0	20	300	60	900	100	AXXL05OSJ01
1/4	6	6.3	13.3	20	300	60	900	100	AXXL08OSJ01
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	100	AXXL09OSJ01
3/8	10	10.0	17.0	20	300	60	900	100	AXXL10OSJ01

Selang LPG & Oksigen
ISO 3821, AS 1335



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		L	Kode Produk
inci	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/16+3/16	5+5	5.0+5.0	12.0+12.0	20	300	60	900	100	AXXT555SJ01
1/4+1/4	6+6	6.3+6.3	13.3+13.3	20	300	60	900	100	AXXT666SJ01
5/16+5/16	8+8	8.0+8.0	15.0+15.0	20	300	60	900	100	AXXT888SJ01
3/8+3/8	10+10	10.0+10.0	17.0+17.0	20	300	60	900	100	AXXT005SJ01

SELANG GAS (N₂, AR, CO₂)

Aplikasi

Untuk Penggunaan dengan proses pengelasan dan penggabungan pada bengkel, galangan kapal, lokasi konstruksi dan pabrik

Pipa

Karet sintetis dengan suhu pengapian tinggi

Penguat

Benang filamen dengan tekstil sintetis berdaya tarikan tinggi

Penutup

Karet sintetis tahan ozon dan cuaca berkualitas baik

Penanda

ISO 3821 -2MPa (20 bar) -ID- **INTEER** -YY



ISO 3821



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		L	Kode Produk
inci	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/16	5	5.0	12.0	20	300	60	900	100	AXXS05BSJ02
1/4	6	6.3	13.3	20	300	60	900	100	AXXS08BSJ02
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	100	AXXS08BSJ01
3/8	10	10.0	17.0	20	300	60	900	100	AXXS10BSJ01