

・この図面は、設計図面、製造図面、  
(ZSH 003186) 部品図面、  
・この図面は、設計図面、製造図面、  
(ZSH 003186) 部品図面、  
・この図面は、設計図面、製造図面、  
(ZSH 003186) 部品図面、

OUR PRODUCTS ARE ASH SUDS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)  
弊社の製品は、アスベストフリーであり、有害物質も含まれません。

  

SPECIFICATION	
FILTRATION	3 μm (β <sub>0.1</sub> > 99.999)
OPERATING PRESSURE	33.0 MPa (350 bar)
TEST PRESSURE	52.5 MPa (525 bar)
FLOW RATE	910 l/min
WEIGHT	26 kg
MAXIMUM INLET PARTICLES	0.7 MPa (7 bar)

  

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	REMARKS
24	BACK UP RING	1	PIE	(1) 25x44x7.2/462.0
23	IMULATOR	1	SUS303	規格: 1H-7
22	BACK UP RING	2	NBR	JIS B2401, 1A
21	BACK UP RING	2	PTFE	JIS B2407, 12, 1F-22
20	BACK UP RING	2	NBR	JIS B2401, 1B
19	BACK UP RING	2	PIE	SUN-4B, 6-40
18	BACK UP RING	2	NBR	JIS B2401, 1B
17	HAND PLUG	1	A5056	SUN-4B, C-40
16	BACK UP RING	2	PTFE	JIS B2401, 1B
15	BACK UP RING	2	NBR	C1
14	PTFE O-RING	2	SS400	ASS668
13	PTFE O-RING	1	NBR	(1) 5x4103/428
12	PTFE O-RING	2	C3604	JIS B2401, 1B
11	SLIP SLEEVE	2	SCM435	
10	BACK UP RING	2	PTFE	
9	BACK UP RING	2	NBR	
8	STEEL BALL	1	SUJ	
7	ATH VENT PORE	1	SCM435	
6	PLUG	1	S45C11	
5	GUIDE	1	S163705	
4	BODY	1	PCD500	
3	CASE	1	SS2 新製	
2	LINER	1	FIBER SMD3TC	
1	COVER	1	S45C	P-C-GC-6-3CH

  

TAISEIKOYO CO., LTD.

TAISEIKOYO CO., LTD.